

Skeie | Sonate Planet™

TEKNISK SPESIFIKASJON

Skeie Seating AS,
Vestre Svanholmen 13
N-4313 Sandnes, Norway

E: seating@skeie.com
www.skeie.com

Reg.No. NO913369947MVA

DIMENSJONER

Rygghøyde, 965 mm: C/C 560 - 670 mm.

Trinnløs glidemekanisme for sete og rygg: stålrør Ø 25 x 2 mm m/ nylonforing og utenpåliggende returfjor.

BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.

Bærende stålramme 25 x 50 x 3 mm.

Standard gulvfeste: sokkel i 70 x 7 mm flattjern montert i bakkant inntrinn.

Pulverlakkert stål i standard RAL farger.

Gulvfeste annenhver stol.

Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller buede rader.

Alle festeanordningene i stolene er i stål.

SETE

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 120 mm.

Formsydd setetrek med glidelås.

RYGG

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 110 mm.

Formsydd setetrek med glidelås.

VANGE

Stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum.

Variierende bredder 50, 70, 110, 140 mm avhengig av C/C bredde.

Kan leveres med koppholder eller skriveplate som er skrudd i vangers stålramme.

Hana armlene i tre, bredde 60, 80, 120, 150 mm avhengig av stolradenes utforming.

Tette endevanger, åpne mellom vanger avhengig av skriveplate eller ei.

ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres iht. EN 12727, nivå 4.

Kan leveres med rad- og setenummer.

Kan leveres med nedfellbar skriveplate i armlen, Notis A, som utføres i 12 mm kryssfiner med høytrykkslaminat.

Evt. andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.