

Skeie | Sonate Tip-Up™

TEKNISK SPESIFIKASJON

Skeie AS, P.O. Box 4,
N-4301 Sandnes, Norway

T +47 51 97 45 00

F +47 51 97 45 01

E seating@skeie.com

www.skeie.com

Reg.No. NO981505409MVA

DIMENSJONER

Lav rygg, 955mm: C/C 520mm, 550mm, 560mm, 580mm, 600mm, 630mm, 640mm, 670mm

Høy rygg, 1040mm: C/C 520mm, 560mm, 600mm, 630mm, 640mm, 670mm

Høy rygg (utbygget): C/C 560mm, 600mm, 630mm, 670mm

Kan leveres iht.: EN 12727, nivå 3.

BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål i ST-37 legering.

Bærende stålramme 60 x 40 x 3 mm.

Standard gulvfeste: 240 x 156 x 7 mm stålplate montert i bakkant inntrinn.

Pulverlakkert stål i standard RAL farger.

Gulvfeste annenhver stol.

Kan monteres i opptrinn eller inntrinn, i rette eller buede rader.

Alle festeanordningene i stolene er i stål.

SETE

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 120mm.

Selvløftende setebeslag med fjær - N.T.I. Godkjent iht. ISO 7173 - kravnivå 5 (høyeste krav).

Formsydd setetrek med glidelås.

RYGG

19 x 2 mm bærende stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum, tykkelse 110mm.

Formsydd setetrek med glidelås.

VANGE

Stålramme innstøpt med HR-formstøpt polyuretanskum. Varierende bredde 50, 70, 110, 140 mm

Kan leveres med koppholder som er skrudd i vangers stålramme, fra C/C 560 mm.

Hana armlene i tre, bredde 70, 80, 100, 120 mm iht. til C/C 550, 560, 580, 600mm

Tette endevanger, åpne mellomvanger.

ANDRE BEMERKNINGER

Kan leveres med rad- og setenummer.

Kan leveres med nedfellbar skriveplate i armlen, Notis A, som utføres i 12 mm kryssfiner med høytrykkslaminat.

Evt. andre kvaliteter og mål kan utføres på forespørsel.