

Skeie | Logos F™

TEKNISK SPESIFIKASJON

Skeie Seating AS,
Vestre Svanholmen 13
N-4313 Sandnes, Norway

E: seating@skeie.com
www.skeie.com

Reg.No. NO913369947MVA

DIMENSJONER

Rygg høyder, 900, 960, 1070 og 1160 mm.
C/C 500, 520, 550, 560 mm.

BÆRENDE KONSTRUKSJON

Stål av ST-37-legering.
Bærende vertikal stålramme 40 x 40 x 2 mm stålprofil.
Standard gulvfeste.
Pulverlakkert stål i standard RAL farger.
Kan monteres i svakt buede rader.
Alle festeanordninger i stolene er i stål.

SETE

12 mm formpresset kryssfiner med montert mutter for setebeslag.
Fullpolstret med total tykkelse på ca. 50 mm.
Selvløftende setebeslag med fjær - N.T.I. Godkjent iht. ISO 7173 - Kravnivå 5 (høyeste krav).

RYGG

12 mm formpresset kryssfiner med
montert mutter for innfestning.
Fullpolstret med total tykkelse på ca. 50mm.

ANDRE BEMERKNINGER

Leveres iht. EN 12727 nivå 4
Kan leveres med rad- og setenummer.
Eventuelt andre kvaliteter og mål kan
utføres på forespørsel.
Tilpasning av innfesting av elektrisk
og elektronisk utstyr på forespørsel.

SKUM

30 mm skum satteside sete og rygg.
5 mm skum på underside sete og rygg.
12 mm kryssfiner som base.
Totalt gir dette ca. 50 mm tykkelse.

